

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Megfelelnek az EU-rendelet (EU): No 305/2011
(Építési Termék rendelet)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: **BS 00248**

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BIS SIL UNIVERSAL TR CQ 280ML*24 ENRO

2 Felhasználás célja(i):

**Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.
Lasituskäyttökohteisiin käytettävä tiiviste.
Viemärintiliitosten tiiviste.**

3 Gyártó:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4 A meghatalmazott képviselő:

nem alkalmazható

5 Az AVCP-rendszer(ek):

**Järjestelmä 3
Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen**

6 Harmonizált szabvány: **EN 15651-1/2/3: 2012 F-EXT-INT-CC (12,5E) / G-CC / S (S1)**
Bejelentett szerv(ek): **FUNDACION TECHNIALIA RESEARCH & INNOVATION (1292)**

7 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Körülmények: **Módszer A (ISO 8340)**
Felületek: **Üveg (alapozó nélkül)**

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Reakció tűz esetén	Osztály: E	EN 15651-1 :2012
A környezetre és az egészségre káros vegyszerek felszabadulása	NPD	
Víztömörség és légtömörség		
Áramlási ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$	
Térfogatvesztés	$\leq 25\%$	
Szakítási tulajdonságok (nyúlás) vízbe merítés után 23 °C-on	$\geq 25\%$	
Szakítási tulajdonságok (nyúlás) tartós tágulásnál vízbe merítés után	Megfelel	
Hideg éghajlatú területek (-30 °C)		
Szakítási tulajdonságok (tartós tágulásnál):	Megfelel	
Tartósság	Megfelel	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-2 :2012
A környezetre és az egészségre káros vegyszerek felszabadulása	NPD	
Víztömörség és légtömörség		
Térfogatvesztés	$\leq 3 \text{ mm}$	
Függőleges áramlási ellenállás	$\leq 40\%$	
Tapadási/kohéziós tulajdonságok hőnek, víznek és mesterséges fénynek való kitettség után	Megfelel	
Visszarugózás	$\geq 60\%$	
Hideg éghajlatú területek (-30 °C)		
Szakítási tulajdonságok (metszési modulus):	$\leq 0.9 \text{ Mpa}$	
Szakítási tulajdonságok (tartós tágulásnál):	Megfelel	
Tartósság	Megfelel	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-3 :2012
A környezetre és az egészségre káros vegyszerek felszabadulása	NPD	
Víztömörség és légtömörség		
Áramlási ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$	
Térfogatvesztés	$\leq 30\%$	
Szakítási tulajdonságok (nyúlás) vízbe merítés után	$\geq 25\%$	
Mikrobák növekedése	1	
Tartósság	Megfelel	

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: **nem alkalmazható**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

J.P.M. Klerks
Manager Research & Development
Goes, 3. November 2016

