

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č

*V súlade s nariadením EÚ (EU): č 305/2011
(Stavebné Nariadenie Product)*

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č **BS 00308**

1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BIS PM EXPRESS AN CQ 425G*12 L168

2 Zamýšľané použitie/použitia:

**Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie.
Tmely na sanitárne spoje**

3 Výrobca:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4 Splnomocnený zástupca:

NEVZTAHUJE

5 Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3
Systém 3: reakcia na oheň**

6 Harmonizovaná norma: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12,5P) / S (S3)**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7 Deklarované parametre:

Podmienky:	Metóda B	(ISO 8339)
Povrchy:	Hliník	(bez základného nátěru)

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1 :2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Odolnosť voči toku	≤3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Vlastnosti v ťahu (t. j. ťažnosť): pri priebežnom predlžovaní po namočení vo vode	≥ 100%	
Trvanlivosť	Schváliť	

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3 :2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Odolnosť voči toku	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 20%	
Vlastnosti v ťahu (t. j. ťažnosť): pri priebežnom predlžovaní po namočení vo vode	≥ 25%	
Mikrobiologický rast	4	
Trvanlivosť	Schváliť	

8 Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **nepoužiteľné**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

J.P.M. Klerks
Manager Research & Development
Goes, 3. November 2016

