

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s nařízením EU (EU): č 305/2011
(Stavební Nařízení Product)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

BS 00213

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

BIS PM EXPRESS BR CQ 425G*12 L168

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.
Tmely pro sanitární spoje**

3 Výrobce:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4 Zplnomocněný zástupce:

nepoužitelný

5 Systém(-y) posuzování a ověřování neměnnosti parametrů:

**Systém 3
Systém 3: reakce na oheň**

6 Harmonizovaná norma: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12.5P) / S (S3)**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7 Deklarované vlastnosti:

Podmínky:	Metoda B	(ISO 8339)
Povrchy:	Hliníku	(bez základního nátěru)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Odolnost proti tečení	$\leq 3 \text{ mm}$	
Ztráta objemu	$\leq 10\%$	
Tahové vlastnosti (tj. protažení): při udržovaném protažení po ponoření do vody	$\geq 100\%$	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Odolnost proti tečení	$\leq 3 \text{ mm}$	
Ztráta objemu	$\leq 20\%$	
Tahové vlastnosti (tj. protažení): při udržovaném protažení po ponoření do vody	$\geq 25\%$	
Mikrobiologický růst	4	
Trvanlivost	Vyhovuje	

8 Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **nepoužitelný**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

J.P.M. Klerks
Manager Research & Development
Goes, 3. November 2016