

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Megfelelnek az EU-rendelet (EU): No 305/2011
(Építési Termék rendelet)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: **BS 00215**

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BIS PM EXPRESS BK CQ 425G*12 L168

2 Felhasználás célja(i):

**Tömítőanyag homlokzati elemekhez belső és külső használatra.
Tömítőanyag szaniterekhez.**

3 Gyártó:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4 A meghatalmazott képviselő:

nem alkalmazható

5 Az AVCP-rendszer(ek):

**Rendszer 3
Rendszer 3: tűzűllóság vizsgálat**

6 Harmonizált szabvány: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12.5P) / S (S3)**
Bejelentett szerv(ek): **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Körülmények: **Módszer B (ISO 8339)**
Felületek: **Üveg (alapozó nélkül)**

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Reakció tűz esetén	Osztály: E	EN 15651-1 :2012
A környezetre és az egészségre káros vegyszerek felszabadulása	NPD	
Víztömörség és légtömörség		
Áramlási ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$	
Térfogatvesztés	$\leq 10\%$	
Húzási tulajdonságok (nyúlás) vízbe merítés után 23 °C-on	$\geq 100 \%$	
Tartósság	Megfelel	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-3 :2012
A környezetre és az egészségre káros vegyszerek felszabadulása	NPD	
Víztömörség és légtömörség		
Áramlási ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$	
Térfogatvesztés	$\leq 20\%$	
Húzási tulajdonságok (nyúlás) vízbe merítés után 23 °C-on	$\geq 25\%$	
Mikrobiológiai növekedés	4	
Tartósság	Megfelel	

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: **nem alkalmazható**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

J.P.M. Klerks
Manager Reseach & Development
Goes, 3. November 2016

